

Resultaat samenvatting

# Combifor Fix Sigma- profiel, incl. coating, excl. isolatiemateriaal, excl. oplegschoentjes, per m<sup>1</sup>

Duofor

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Berekening nummer:  | ReTHiNK-207445 |
| Ge genereerd op:    | 08-09-2026     |
| Datum van uitgifte: | 08-09-2026     |
| Geldig tot:         | 08-09-2031     |
| Status:             | verified       |

R<THiNK

## 1 Algemene informatie

### 1.1 PRODUCT

Combifor Fix Sigma-profiel, incl. coating, excl. isolatiemateriaal, excl. oplegschoentjes, per m<sup>1</sup>

### 1.2 GELDIGHEID

Datum van uitgifte: 08-09-2026

Geldig tot: 08-09-2031

### 1.3 EIGENAAR VAN DE VERKLARING



smart building.

Eigenaar verklaring: Duoform

Adres: Lage Ham 50b, 5102 AD Dongen

E-mail: verkoop@duoform.nl

Website: <https://duoform.eu/>

Productielocatie: Duoform - Productielocatie Kaatsheuvel

Adres productielocatie: Amerikastraat 12, 5171 PL Kaatsheuvel

### 1.4 VERIFICATIE VAN DE VERKLARING

De onafhankelijke verificatie is in overeenstemming met ISO 14025:2011. De LCA is in overeenstemming met ISO 14040:2006 en ISO 14044:2006. De EN 15804+A2:2019 dient als

kern PCR.

☐ Intern ☒ Extern

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gert-Jan Vroege".

Gert-Jan Vroege, Eco Intelligence

### 1.5 PRODUCTCATEGORIEREGELS

EN15804+A2:2019

### 1.6 FUNCTIONELE EENHEID

m<sup>1</sup>

Een strekkende meter constructieprofiel.

Referentie eenheid: meter (m<sup>1</sup>)

### 1.7 CONVERSIEFACTOREN

| Beschrijving                   | Waarde   | Eenheid        |
|--------------------------------|----------|----------------|
| Referentie eenheid             | 1        | m <sup>1</sup> |
| Gewicht per referentie-eenheid | 5.847    | kg             |
| Conversiefactor naar 1 kg      | 0.171034 | m <sup>1</sup> |

### 1.8 REIKWIJDTE VAN DE VERKLARING EN SYSTEEMGRENZEN

Dit is een Cradle-to-gate met opties, modules C1-C4 en module D EPD. De beschouwde levenscyclusfasen worden hieronder weergegeven:

(X = module gedeclareerd, ND = module niet gedeclareerd)

## 3 Resultaten

### 3.4 MILIEUKOSTEN INDICATOR PER METER

Met behulp van de milieukostenindicator (MKI)-methode, die wordt gepresenteerd in de NMD Bepalingsmethode, worden de resultaten samengevoegd tot een éénpuntscore. De MKI is een relevante waarderingsmethode, vooral in de Nederlandse bouwsector. In Nederland is het een voorwaarde voor openbare aanbestedingen. Het doel van de indicator is om de schaduwprijs van de milieueffecten van een product of project weer te geven. De toepassing van éénpuntscores is een aanvullend beoordelingsinstrument. Er moet echter op worden gewezen dat wegingen altijd gebaseerd zijn op waardebeoordeling en niet op een wetenschappelijke basis (EN 14040). De MKI-resultaten worden weergegeven in de volgende tabel.

| Module EN15804                                          | ECI NL 2024   | Aandeel in totaal (%) |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| A1 Raw Materials Supply                                 | € 2.40        | 118,0 %               |
| A2 Transport                                            | € 0.02        | 1,2 %                 |
| A3 Manufacturing                                        | € 0.11        | 5,5 %                 |
| A4 Transport from the gate to the site                  | € 0.05        | 2,3 %                 |
| A5 Construction - Installation process                  | € 0.14        | 6,9 %                 |
| B1 Use                                                  | € 0.00        | 0,0 %                 |
| B2 Maintenance                                          | € 0.00        | 0,0 %                 |
| B3 Repair                                               | € 0.00        | 0,0 %                 |
| C1 De-construction / demolition                         | € 0.00        | 0,0 %                 |
| C2 Transport                                            | € 0.01        | 0,4 %                 |
| C3 Waste processing                                     | € 0.00        | 0,2 %                 |
| C4 Disposal                                             | € 0.00        | 0,0 %                 |
| D Benefits and loads beyond the product system boundary | € -0.70       | -34,6 %               |
| <b>ECI NL 2024 per functional unit</b>                  | <b>€ 2.04</b> |                       |

## 4 Contactgegevens

| Uitgever                                                                                                                                                        | Operator                                                                                                                                                        | Eigenaar van de verklaring                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>smart building.<br><br><b>Duofor</b><br>Lage Ham 50b<br>5102 AD Dongen, NL | <br>smart building.<br><br><b>Duofor</b><br>Lage Ham 50b<br>5102 AD Dongen, NL | <br>smart building.<br><br><b>Duofor</b><br>Lage Ham 50b<br>5102 AD Dongen, NL |
| <b>E-mail:</b><br>verkoop@duofor.nl<br><b>Website:</b><br><a href="https://duofor.eu/">https://duofor.eu/</a>                                                   | <b>E-mail:</b><br>verkoop@duofor.nl<br><b>Website:</b><br><a href="https://duofor.eu/">https://duofor.eu/</a>                                                   | <b>E-mail:</b><br>verkoop@duofor.nl<br><b>Website:</b><br><a href="https://duofor.eu/">https://duofor.eu/</a>                                                     |